

# Entratek - Power Eagle M

## DC Ladesäule

### Charakter

- **CE-zertifiziert**  
Vollständig konform mit den europäischen Vorschriften
- **Kundenspezifische Leistungsstufe**  
30KW, 45KW, 60KW
- **als mobiles DC-Ladegerät verwendbar**  
Variante für mobiles Ladegerät verfügbar
- **OCPP Kompatibilität**  
OCPP1.6J-Unterstützung für einfache Backend-Integration
- **sicher und zuverlässig**  
Mehrere Schutzfunktionen und robustes Design gewährleisten die sichere und zuverlässige Nutzung

### Vorteile

- Einfache Konfiguration an jedes Ladenetzwerk
- Flexibel und robust
- Schnelle Reaktion bei Serviceleistungen
- reduzierte Entwicklungskosten für Geräte

### Anwendungen



kommerziell



Flotte



Parkplatz



Modell	Power Eagle M-30kW	Power Eagle M-45kW	Power Eagle M-60kW
<b>Eingang</b>	3P+N+PE, AC 400V±10%, 50Hz±5%		
<b>Leistungsfaktor</b>	≥0.99		
<b>Wirkungsgrad</b>	≥ 94%		
<b>THD</b>	≤ 5%		
<b>Ausgangsleistung</b>	30kW	45kW	60kW
<b>Ausgangsspannung</b>	150V-750VDC		
<b>Ausgangsstrom</b>	50A MAX	75A MAX	100A MAX
<b>Stabilisierungsgenauigkeit</b>	≤ ±0.5%		
<b>Stetige Durchflussgenauigkeit</b>	≤ ±1%		
<b>Ripple-Faktor</b>	≤ 0.5%		
<b>Stecker</b>	CCS 2		
<b>Anzahl der Ladepunkten</b>	1 or 2		
<b>Elektrische Schutzmaßnahme</b>	Überspannung, Unterspannung, Überlast, Kurzschluss, Erdung, Blitzschutz, Not-Aus-Schutz, automatische Abschaltung, usw.		
<b>Display</b>	Touchscreen		
<b>Sprache</b>	Englisch oder eine andere erforderliche Landessprache		
<b>Authentifizierung</b>	RFID-Kartenleser		
<b>Taste</b>	Not-Aus Schalter		
<b>Betriebstemperature</b>	(-20°C to +50°C) bei Betrieb, (-40°C to +70°C) bei Lagerung		
<b>Arbeitsfeuchtigkeit</b>	5% - 95% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend		
<b>Betriebshöhe</b>	Bis zu 6000 Fuß (2000 m)		
<b>Schutzklasse</b>	IP54		
<b>Kühlung</b>	Gebläseluft		
<b>Kabellänge</b>	5 m	5m	7m
<b>Dimension (H x W x D)</b>	1650 x 750 x 600 mm		
<b>Schallpegel</b>	≤ 70 dB		
<b>Internetschnittstelle</b>	Ethernet		
<b>OCPP</b>	OCPP1.6j		
<b>Zertifikation</b>	CE, TÜV		

Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail oder per Telefon.

E-Mail address: [info@entratek.de](mailto:info@entratek.de)

Tel.: +49 40 30857066